



Конвейерная лента ALBUQUERQUE

Основные характеристики					
Общая толщина, мм	4,20 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	1410		
Количество слоев	3	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм		
Корд	полиэстер		100		
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-15 ... +80		При обратном изгибе, мм	140	
Вес, кг/м ²	4,90 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	15		
Нить утка	нежесткая	Нагрузка на разрыв, Н/мм	300		
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	ПВХ		
Толщина, мм	0,8 ± 0,1	Толщина, мм	0,8 ± 0,1		
Цвет	черный	Цвет	черный / по краю 120 мм петрол		
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности	вафельный		
Твердость, <i>ShA</i>	70 ± 3	Твердость	черный, <i>ShA</i>		
			петрол по краю, <i>ShA</i>		
			75 ± 3		
			85 ± 3		
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация	
Зубья	+	Стол	-	Край ленты (шириной 120 мм) выполнен из более твердого ПВХ	
Замки	+	Ролики	+		
Внахлест	-	Желоб	+		

