

Основные характеристики				
Общая толщина, мм	1,35 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3000	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		20	
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-20 ... +90		При обратном изгибе, мм	20
Вес, кг/м ²	1,20 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	6	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	полиэстер	Приводная поверхность	полиэстер	
Толщина, мм	-	Толщина, мм	-	
Цвет	натуральный	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	пропитка ПУ	Тип поверхности	пропитка ПУ	
Твердость, <i>ShA</i>	-	Твердость, <i>ShA</i>	-	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.