

Основные характеристики				
Общая толщина, мм	1,7 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	1000	
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-20 ... +80		20	
Вес, кг/м ²	1,40 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	4	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	-	
Рабочая поверхность	ПУ	Приводная поверхность	ПУ	
Толщина, мм	0,7	Толщина, мм	0,3	
Цвет	белый	Цвет	белый	
Тип поверхности	грубая текстура	Тип поверхности	мелкое зерно	
Твердость, <i>ShA</i>	85	Твердость, <i>ShA</i>	85	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65 %.
СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.