

Основные характеристики			
Общая толщина, мм	1,7 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-20 ... +90		
Вес, кг/м <sup>2</sup>	1,60 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	6
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+
<b>Рабочая поверхность</b>	полиуретан	<b>Приводная поверхность</b>	полиэстер
Толщина, мм	0,3 ± 0,1	Толщина, мм	-
Цвет	белый	Цвет	натуральный
Тип поверхности	вафельный	Тип поверхности	пропитка ПУ
Твердость, $ShA$	85	Твердость, $ShA$	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20  $^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.