


Основные характеристики

Общая толщина, мм	3,10 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	50
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	80
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +80			
Вес, кг/м ²	3,60 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	10	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	-	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	ПВХ	
Толщина, мм	0,7 ± 0,1	Толщина, мм	0,8 ± 0,1	
Цвет	синий	Цвет	синий	
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	вафельный	
Твердость, <i>ShA</i>	65 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>	75 ± 3	

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	Пищевой сертификат СЭЗ
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °С и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.