

### Основные характеристики

Общая толщина, мм	7,40 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000
Количество слоев	3	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм
Корд	полиэстер		195
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +80		При обратном изгибе, мм
Вес, кг/м <sup>2</sup>	9,60 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	20
Нить утка	нежесткий / средней жесткости	Антистатичность	+
<b>Рабочая поверхность</b>	<b>ПВХ</b>	<b>Приводная поверхность</b>	<b>ПВХ</b>
Толщина, мм	2,95 ± 0,1	Толщина, мм	1,0 ± 0,1
Цвет	белый	Цвет	белый
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	гладкий матовый
Твердость, ShA	82 ± 3	Твердость, ShA	82 ± 3

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	Пищевой сертификат СЭЗ
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	+	



Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.