



Конвейерная лента AMSTERDAM FR



Основные характеристики				
Общая толщина, мм	2,50 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при t = 20 °C	При прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	
Рабочая температура, °C	-10 ... +80			
Вес, кг/м ²	2,70 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	14	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	полиэстер	
Толщина, мм	0,8 ± 0,1	Толщина, мм	-	
Цвет	черный	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	«песочный» матовый	Тип поверхности	-	
Твердость, ShA	80 ± 3	Твердость, ShA	-	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.