

Основные характеристики

Общая толщина, мм	1,70 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000	
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	30
Корд	полиэстер-хлопок		При обратном изгибе, мм	40
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-15 ... +60			
Вес, кг/м ²	1,10 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	6	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	штапельное волокно с хлопковыми нитями	
Толщина, мм	1,0 ± 0,1	Толщина, мм	-	
Цвет	черный	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	песчаный	Тип поверхности	ткань-полотняное плетение	
Твердость, ShA	70 ± 3	Твердость, ShA	-	

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Низкий уровень шума
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.