

Основные характеристики

Общая толщина, мм	1,90 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм
Корд	полиэстер		30
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-15 ... +60		При обратном изгибе, мм
Вес, кг/м ²	1,70 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	5
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	штапельное волокно
Толщина, мм	1,3 ± 0,1	Толщина, мм	-
Цвет	черный	Цвет	натуральный
Тип поверхности	луночный	Тип поверхности	-
Твердость, <i>ShA</i>	70 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Малошумный корд
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.