

Основные характеристики				
Общая толщина, мм	2,3 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2300	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		30	
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-15 ... +80		При обратном изгибе, мм	40
Вес, кг/м ²	2,10 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	8	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	штапельное волокно	
Толщина, мм	1,0 ± 0,1	Толщина, мм	-	
Цвет	черный	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	луночный	Тип поверхности	-	
Твердость, ShA	70 ± 3	Твердость, ShA	-	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	Малозумный корд



Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.