

Основные характеристики

Общая толщина, мм	2,0 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	1600	
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	11
Корд	-		При обратном изгибе, мм	11
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	0 ... +100			
Вес, кг/м ²	0,81 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	5	
Нить утка	-	Антистатичность	-	
Рабочая поверхность	натуральный фетр	Приводная поверхность	натуральный фетр	
Толщина, мм	-	Толщина, мм	-	
Цвет	белый	Цвет	белый	
Тип поверхности	-	Тип поверхности	-	
Твердость, <i>ShA</i>	-	Твердость, <i>ShA</i>	-	

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	-	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масло-жиростойкость, возможность использования на ножевом развороте, антиадгезионные свойства
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65 %.

СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.