

Основные характеристики			
Общая толщина, мм	2,5 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при t = 20 °C	При прямом огибании, мм
Корд	-		30
Рабочая температура, °C	-10 ... +120		При обратном изгибе, мм
Вес, кг/м <sup>2</sup>	1,5 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	10
Нить утка	-	Антистатичность	-
<b>Рабочая поверхность</b>	<b>фетр</b>	<b>Приводная поверхность</b>	<b>фетр</b>
Толщина, мм	-	Толщина, мм	-
Цвет	белый	Цвет	белый
Тип поверхности	-	Тип поверхности	-
Твердость, ShA	-	Твердость, ShA	-
Методы соединения	Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	-	Стол	Пищевой сертификат СЭС, устойчивость к порезам, антиадгезионные свойства
Замки	+	Ролики	
Внахлест	+	Желоб	



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.