

| Основные характеристики | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------|---------------------------|
| Общая толщина, мм | 4,0 ± 0,2 | Максимальная ширина рулона, мм | 2200 | |
| Количество слоев | - | Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | При прямом огибании, мм | |
| Корд | - | | 80 | |
| Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$ | -10 ... +120 | | При обратном изгибе, мм | |
| Вес, кг/м ² | 2,30 ± 10 % | Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм | - | |
| Нить утка | - | Антистатичность | + | |
| Рабочая поверхность | фетр | Приводная поверхность | фетр | |
| Толщина, мм | - | Толщина, мм | - | |
| Цвет | черный | Цвет | черный | |
| Тип поверхности | - | Тип поверхности | - | |
| Твердость, ShA | - | Твердость, ShA | - | |
| Методы соединения | | Варианты поддержки | | Дополнительная информация |
| Зубья | - | Стол | + | |
| Замки | + | Ролики | + | |
| Внахлест | + | Желоб | - | |



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %.

СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.