

Основные характеристики

Общая толщина, мм	2,5 ± 0,2	Максимальная ширина рулона, мм	2200	
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	40
Корд	-		При обратном изгибе, мм	40
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +120			
Вес, кг/м ²	1,50 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	10	
Нить утка	-	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	фетр	Приводная поверхность	фетр	
Толщина, мм	-	Толщина, мм	-	
Цвет	черный	Цвет	черный	
Тип поверхности	-	Тип поверхности	-	
Твердость, <i>ShA</i>	-	Твердость, <i>ShA</i>	-	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	-	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	+	Желоб	-	



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65 %.

СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.