

Основные характеристики

Общая толщина, мм	1,10 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000	
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	25
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	25
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +60			
Вес, кг/м ²	1,30 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	5	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	полиолефин	Приводная поверхность	полиолефин	
Толщина, мм	0,3 ± 0,1	Толщина, мм	0,3 ± 0,1	
Цвет	прозрачный	Цвет	прозрачный	
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности	гладкий полуматовый	
Твердость, ShA	90 ± 3	Твердость, ShA	90 ± 3	

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат, отсутствие масло-жиростойкости
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.