

### Основные характеристики

Общая толщина, мм	1,1 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	1500	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	6
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	15
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-20 ... +60			
Вес, кг/м <sup>2</sup>	1,0 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	5	
Нить утка	жесткая / нежесткая	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	полиолефин	Приводная поверхность	-	
Толщина, мм	0,2 ± 0,1	Толщина, мм	-	
Цвет	белый	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	матовый	Тип поверхности	пропитанная ткань	
Твердость, ShA	90	Твердость, ShA	-	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Приведенная выше информация действительна при температуре 20  $^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 65 %.  
СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.