



Конвейерная лента 800 EP250/2 Y-16 3+1,5

| Основные характеристики | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|------------|-----|
| Толщина без шеврона, мм | 6,5 ± 0,1 | Рабочая обкладка | резина | | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | Толщина, мм | 3,0 ± 0,1 | | |
| Корд | полиэстер / полиамид EP125 | Цвет | черный | | |
| Рабочая температура, °C | -35 ... +70 | Тип поверхности | шеvron Y-16 | | |
| Вес, кг/м ² | 6,4 ± 10 % | Твердость, ShA | 65 ± 3 | | |
| Ширина рулона, мм | 800 | Приводная обкладка | резина | | |
| Тип резиновых обкладок | Y | Толщина, мм | 1,5 ± 0,1 | | |
| Прочность ленты, Н/мм | 250 | Цвет | черный | | |
| Минимальные диаметры | Для ведущего барабана, мм | 250 | Тип поверхности | гладкий | |
| | Для ведомого барабана, мм | 250 | Твердость, ShA | 65 ± 3 | |
| Методы соединения | | Варианты поддержки | | Шеврон | |
| Замки | + | Стол | - | Высота, мм | 16 |
| Горячая вулканизация | + | Ролики | + | Ширина, мм | 720 |
| Холодная вулканизация | + | Желоб | + | Шаг, мм | 250 |

