


Конвейерная лента BARNAUL

Основные характеристики				
Общая толщина, мм	6,00 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000	
Количество слоев	3	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		120	
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +80		При обратном изгибе, мм	
Вес, кг/м ²	7,60 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	20	
Нить утка	средней жесткости	Нагрузка на разрыв, Н/мм	360	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	ПВХ	
Толщина, мм	1,5 ± 0,1	Толщина, мм	0,8 ± 0,1	
Цвет	белый	Цвет	белый	
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	вафельный	
Твердость, ShA	70 ± 3	Твердость, ShA	70 ± 3	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Пищевой сертификат СЭЗ,
повышенная износостойкость